



NEC

VIDEO PROJECTION

Maîtrisez votre image

Projecteur LCD MultiSync™ **GT6000**

Video Projection
Nouveau
Gamme 2003



Que le spectacle commence !

PROJECTEUR D'INSTALLATION

Salles de réunion
Amphithéâtres, auditorium
Événementiel
Location
Musées, expositions
Affichage public
Poste de contrôle



Caractéristiques

SXGA+ - LCD - 5 100 lumens - 18,4 kg
Haute luminosité
Images vidéo de grande qualité
Utilisation longue durée
Grande flexibilité d'installation
Projection sur écrans incurvés et sphériques
Fonctionnement LAN
Pilotage à distance
Optiques optionnelles



Garantie Europe

Empowered by Innovation

NEC



Projecteur LCD MultiSync GT6000

Haute luminosité de 5 100 lumens
en mode normal / luminosité
supérieure en superposant
les images de plusieurs GT6000

Qualité du traitement Vidéo : Sweet
Vision, nouveau décodeur vidéo
numérique NEC et technologie
DCDi™ de Faroudja

Résolution native : 1 400 x 1 050
(SXGA+) - résolution max.
1 600 x 1 200 (UXGA) avec
la technologie Advanced
AccuBlend™

Système de projection basé sur
2 lampes - Plusieurs modes de
fonctionnement de la lampe pour
les applications longue durée*

3D Reform™, correction
de parallaxe Horizontale ($\pm 30^\circ$) /
Verticale ($\pm 40^\circ$) / Diagonale

Lens Shift horizontal et vertical
avec fonction de mémorisation
de la position de l'optique

Large panneau de connectiques
en standard et slots optionnels

Fonction LAN sans fil (standard WiFi
802.11b) et câblé en option

Projection sur écrans incurvés et
sphériques (logiciel de correction
numérique livré en standard)

Pilotage à distance
via le port RS 232

Garantie Europe 3 ans

* Pour les applications longue durée,
il est conseillé de souscrire un contrat
de maintenance pour l'échange des panneaux
LCD, non couvert par la garantie standard.

Code Tarif	5002 34 83		
Technologie LCD	3 x 1,4" (3,56 cm) p-Si MLA (Micro Lens Array)		
Lampe	Système basé sur 2 lampes, 2 x 275 W NSH (2 x 220 W en Mode Eco / 2 x 160 W avec la lampe longue durée)		
Durée de vie de la lampe	2 000 heures en standard - 3 000 heures en Mode Eco - 4 500 heures (lampe longue durée)		
Objectif	f = 28,9 mm / f = 34,5 - 42,5 mm / f = 57,4 - 74,7 mm / f = 64 - 93,8 mm / f = 93,5 - 140,3 mm		
Diagonale min. de l'image	1 m		
Diagonale max. de l'image	12,8 m		
Distance de projection	0,7 - 40 m		
Ratio de projection	1 : 1 / 1,2 - 1,5 : 1 / 2,0 - 2,6 : 1 / 2,2 - 3,2 : 1 / 3,2 - 4,8 : 1 / grâce aux optiques optionnelles		
Luminosité	5 100 lumens en standard (Mode normal avec l'optique GT20ZL ; la luminosité varie selon le type d'optiques)		
Contraste	700 : 1		
Couleurs	Jusqu'à 16,7 Mio.		
Plage de synchronisation	Horizontale : 15 - 100 kHz - Verticale : 48 - 120 Hz		
Résolution	1400 x 1050 SXGA+		
Compatibilité PC	1600 x 1200 (UXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI, SUN), 1152 x 870 (Mac), 1920 x 1080 (HDTV 1080i), 1280 x 720 (HDTV 720p), avec la technologie Advanced AccuBlend™ 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), 640 x 480 (VGA/Mac), 720 x 483 (SDTV 480p), 768 x 576 (PAL 15,6 kHz), 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz)		
Compatibilité Vidéo	PAL / PAL-60 / PAL-N / PAL-M / SECAM / NTSC 4.43		
Connecteurs d'entrée/sortie			
	RGB	1 entrée	Mini D-Sub 15 broches
		1 entrée	5 BNC
		1 entrée	DVI-D
		1 sortie	Mini D-Sub 15 broches
	RGB AUDIO	3 entrées	3,5 mm stéréo mini jack
		1 sortie	3,5 mm stéréo mini jack
	VIDÉO	1 entrée	BNC
	S-VIDÉO	1 entrée	Mini DIN 4 broches
	VIDÉO AUDIO	2 entrées	3,5 mm stéréo mini jack
	SLOTS OPTIONNELS	2 entrées	5 BNC, SDI, DVI
	RÉSEAU LAN	1 entrée	RJ 45
	CONTRÔLE EXTERNE RS 232	1 entrée	D-Sub 9 broches
		1 sortie	D-Sub 9 broches
	Port USB	1 entrée	Type A
		1 entrée	Type B
	Lecteur de Carte PC	2 entrées	Lecteur de carte PCMCIA intégré type 2
	Télécommande	1 entrée	3,5 mm
		1 sortie	3,5 mm
	Screen trigger	1 sortie	3,5 mm stéréo mini jack
Audio	Haut-parleurs intégrés 2 x 5 W Stéréo		
Zoom et focus	Motorisés		
Lens Shift	$\pm 0,5$ à la verticale et $\pm 0,25$ à l'horizontale (selon les optiques), mémorisation de la position de l'optique		
Correction Keystone	3D Reform™, correction de parallaxe Horizontale ($\pm 30^\circ$) / Verticale ($\pm 40^\circ$) / Diagonale		
Télécommande 360°	On/Off, sélection de la source, ajustement automatique de l'image, accès au menu, gel de l'image, keystone, fonction aide, volume, agrandissement de l'image, zoom/focus/lens shift		
Largeur x Hauteur x Profondeur	518 x 225 x 548 mm (sans optique)		
Poids	18,4 kg (sans optique)		
Alimentation	100 - 240 V / 50 à 60 Hz		
Consommation	800 W max. / 1 W en mode Standby		
Bruit du ventilateur	45 dB en standard - 40 dB en mode Eco		
Environnement / utilisation	Humidité : 20 à 80 % - température : 0 à 35° C		
Normes de sécurité	EN60950, EN55022:1994, A1/2:1997 Classe B, EN50082-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3		
Garantie Europe	Projecteur 3 ans (Aller/Retour atelier, transport inclus) Lampe 1 500 heures (lampe standard) / 4 500 heures (lampe longue durée) ou 6 mois max.		
Accessoires livrés avec le projecteur	Manuel, télécommande, piles, câble d'alimentation, câble USB A-B, capots (x2) pour masquer les connectiques, CD-Rom avec manuel d'utilisation et logiciel de correction numérique		
Accessoires en option	Lampe standard, lampe longue durée, optique GT10RLB, optique GT13ZLB, optique GT20ZL, optique GT24ZLB, optique GT34ZLB, carte LAN pour fonctionnement en WiFi, kit de fixation au plafond, carte interface RGB (5 BNC), carte interface SDI		

La technologie LCD consiste en de fines cellules (pixels) dont plus de 99,99 % sont actives.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Distribué par :



NEC France S.A.
56, rue des Hautes-Pâtures
92024 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 49 46 49 - Fax : 01 47 69 95 95
www.nec.fr

