

Projecteur LCD MultiSync MT1065



NEC invente le Pack **NO SOUCI**

Matériel garanti 3 ans sur site pour les vidéo projecteurs, 2 ans sur les écrans plasma avec possibilité d'extension.

Remplacement du produit assuré pour des présentations toujours réussies.

Haute luminosité, performance et polyvalence. L'atout gagnant de vos présentations

- XGA - LCD - 3200 lm - 5,9 kg
- 3D Reform (keystone H/V/D) - ImageXpress (transmission sans fil des données entre le PC et le projecteur via WiFi 802.11b) - Réglage automatique du focus et des couleurs - Silencieux en présentation - Zoom et focus motorisés
- Applications : salle de réunion fixe, formation, visio-conférence, location
- Garantie Europe 3 ans sur site avec échange standard
- Simple d'installation et d'utilisation



3d Reform




Wireless / Wired

Projecteur LCD MultiSync MT1065

Code Tarif	5002 23 83																															
Panneau à cristaux liquides	3 matrices actives (TFT) LCD de 1,0" [2,54 cm]																															
Lampe	Lampe Standard : NSH 275W et 220W en Mode Eco Lampe optionnelle pour le mode Super Eco : NSH 160W																															
Durée de vie de la lampe	Lampe Standard : 2000 heures - 3000 heures en Mode Eco Lampe optionnelle pour le mode Super Eco : 4000 heures																															
Température des couleurs	9000 ± 1500 K																															
Objectif	F 1.74-2.18, f= 30.8-41.6 mm,																															
Diagonale min. de l'image	64 cm																															
Diagonale max. de l'image	12,7 m																															
Distance de projection	0,75 - 21 m (+/- avec les optiques optionnelles)																															
Ratio de projection	1:1.5 - 2.1																															
Luminosité (ANSI Lumens)	3200 lm en standard - 2600 lm en Mode Eco - 1900 lm en Mode Super Eco (avec lampe optionnelle)																															
Contraste	<800:1																															
Couleurs	Jusqu'à 16,7 Mio.																															
Plage de synchronisation	Horizontale : 15 -100 kHz - Verticale : 50-120Hz																															
Résolution	1024 x 768 XGA																															
Compatibilité PC	1600 x 1200 (UXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI, SUN), 1152 x 870 (Mac) 1920 x 1080 (HDTV 1080 i), 1280 x 720 (HDTV 720 p) grâce à la technologie Advanced AccuBlend™, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac) 640 x 480 (VGA/Mac), 768 x 576 (PAL 15,6 kHz), 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz), 720 x 483 (SDTV 480p), 756 x 557 (SDTV 557p)																															
Compatibilité Vidéo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M																															
Connecteurs entrée / sortie	<table> <tr> <td>RGB</td><td>1 entrée 1 entrée 1 entrée 1 sortie</td><td>Mini D-Sub 15 broches femelle (signal composante Y-Cb-Cr via RGB) 5 x BNC (signal composante Y-Cb-Cr via BNC) DVI-D Mini D-Sub 15 broches pour moniteur de contrôle</td></tr> <tr> <td>VIDEO</td><td>1 entrée</td><td>RCA vidéo</td></tr> <tr> <td>S-VIDEO</td><td>1 entrée</td><td>Mini DIN femelle 4 broches</td></tr> <tr> <td>RGB AUDIO</td><td>3 entrées 1 sortie</td><td>stéréo mini-jack 3,5 stéréo mini-jack 3,5</td></tr> <tr> <td>AUDIO VIDEO/S-VIDEO</td><td>1 sortie</td><td>2 RCA (G/D)</td></tr> <tr> <td>Contrôle PC RS-232</td><td>1 entrée</td><td>2 RCA (G/D)</td></tr> <tr> <td>Port USB</td><td>1 entrée</td><td>Mini DIN femelle 9 broches / USB B</td></tr> <tr> <td>Télécommande</td><td>2 entrées</td><td>Type A / Type B</td></tr> <tr> <td>Lecteur de carte PC</td><td>1 entrée</td><td>stéréo mini-jack 3,5</td></tr> <tr> <td>Contrôle de la souris</td><td>2 entrées 1 sortie</td><td>Lecteur de carte PCMCIA intégré type 2 USB A</td></tr> </table>		RGB	1 entrée 1 entrée 1 entrée 1 sortie	Mini D-Sub 15 broches femelle (signal composante Y-Cb-Cr via RGB) 5 x BNC (signal composante Y-Cb-Cr via BNC) DVI-D Mini D-Sub 15 broches pour moniteur de contrôle	VIDEO	1 entrée	RCA vidéo	S-VIDEO	1 entrée	Mini DIN femelle 4 broches	RGB AUDIO	3 entrées 1 sortie	stéréo mini-jack 3,5 stéréo mini-jack 3,5	AUDIO VIDEO/S-VIDEO	1 sortie	2 RCA (G/D)	Contrôle PC RS-232	1 entrée	2 RCA (G/D)	Port USB	1 entrée	Mini DIN femelle 9 broches / USB B	Télécommande	2 entrées	Type A / Type B	Lecteur de carte PC	1 entrée	stéréo mini-jack 3,5	Contrôle de la souris	2 entrées 1 sortie	Lecteur de carte PCMCIA intégré type 2 USB A
RGB	1 entrée 1 entrée 1 entrée 1 sortie	Mini D-Sub 15 broches femelle (signal composante Y-Cb-Cr via RGB) 5 x BNC (signal composante Y-Cb-Cr via BNC) DVI-D Mini D-Sub 15 broches pour moniteur de contrôle																														
VIDEO	1 entrée	RCA vidéo																														
S-VIDEO	1 entrée	Mini DIN femelle 4 broches																														
RGB AUDIO	3 entrées 1 sortie	stéréo mini-jack 3,5 stéréo mini-jack 3,5																														
AUDIO VIDEO/S-VIDEO	1 sortie	2 RCA (G/D)																														
Contrôle PC RS-232	1 entrée	2 RCA (G/D)																														
Port USB	1 entrée	Mini DIN femelle 9 broches / USB B																														
Télécommande	2 entrées	Type A / Type B																														
Lecteur de carte PC	1 entrée	stéréo mini-jack 3,5																														
Contrôle de la souris	2 entrées 1 sortie	Lecteur de carte PCMCIA intégré type 2 USB A																														
Audio	2 x Haut-parleurs intégrés 5W Stéréo																															
Ajustement du zoom	Motorisé																															
Ajustement du focus	Motorisé / automatique																															
Particularités	ImageXpress = Utilisation connectée ou non connectée pour la transmission LAN des données PC (en option). 3D Reform™ = Correction de parallaxe Horizontale/Verticale/Diagonale (Keystone) +/- 30° (H) et +/- 30° (V). Ajustement automatique du focus. Correction automatique des couleurs. Ratio d'aspect de l'image (4 modes). Fonction tableau noir (Chalkboard), Management de l'image (sRGB, balance des blancs, température des couleurs). Sauvegarde d'images, 2 lecteurs de carte PCMCIA, Télécommande 360° avec pointeur laser, Souris USB, Timer pour éteindre, Fonction de sécurisation du projecteur (mot de passe/ verrouillage des touches), Menu défilant en 7 langues, Pied incliné jusqu'à 10°, utilisation au plafond/table/rétro-projection																															
Télécommande	On/Off, Sélection de la source, ajustement automatique de l'image, Laser, Accès au menu, modification de l'aspect de l'image, gel de l'image, 3D Reform™ (keystone), fonction aide, pointeur, volume, agrandissement de l'image 400%, défilement de la présentation lors de l'utilisation du lecteur de carte PCMCIA																															
Dimensions (L x H x P)	328 x 108 x 316 mm (sans pied et optique)																															
Poids	5,9 kg																															
Alimentation	100-240V, 50/60 Hz																															
Consommation	280 W en standard																															
Bruit du ventilateur	39 dB en standard - <34 dB en mode Eco - <29 dB en mode Super Eco (avec lampe optionnelle)																															
Environnement / utilisation	Humidité : 20 à 80% - température : 0 à 35°C																															
Norme de sécurité	EN60950, EN55022 : 1998, Classe B, EN55024-1998, EN61000-3-2, EN61000-3-3																															
Garantie	Projecteur 3 ans sur site Lampe 1500 heures ou 6 mois max.																															
Accessoires livrés avec le projecteur	Manuel utilisateur, Guide d'installation rapide, Télécommande avec pointeur laser, piles, Câble pour la télécommande, Souris USB, câble d'alimentation, câble RGB (Mini D-Sub 15 broches), Câble USB A-B, capuchon d'objectif (corde et rivet), CD-Rom avec logiciel, Conditions de garantie																															
Accessoires en option	Lampe, Lampe pour mode super Eco, Carte LAN pour fonction Wireless, Kit de fixation au plafond, adaptateur SCART, câble YUV, optique MT10RL, valise rigide.																															

- > Résolution native 1024x768 - résolution max. 1600 x 1200 (UXGA) avec la technologie Advanced AccuBlend™
- > Haute luminosité : 3200 lm - Poids: 5,9 kg
- > Zoom et focus motorisés
- > Entrée DVI-D
- > 2 lecteurs de carte PC
- > Correction des couleurs et focus automatique
- > 3D Reform™ = correction Keystone horizontale, verticale et diagonale
- > Silence absolu en présentation : - de 29 dB en mode Super Eco
- > ImageXpress = transmission sans fil (WiFi) des données PC (en option)
- > Protection du projecteur (mot de passe, verrouillage des touches)
- > 3 ans de garantie sur site

Distribué par :



NEC

NEC France S.A.
56, rue des Hautes Pâtures
92024 Nanterre CEDEX

tél.: 01 46 49 46 49 - Fax.: 01 47 69 95 95
www.nec.fr